

# JALTOPAZ ESD JQJQ203

S3S CI LG FO SR  
EN ISO 20345:2022 + A1:2024  
Van 35 tot 48

# J-QUARTZ



Air&Shock

Xetane B

- Schacht van **Putek® PLUS**
- Antistatisch
- Zool polyurethaan **J-Quartz**
- Punt van composiet **Xetane B** en perforatiebestendige niet metaal S

- Veelzijdige veiligheidsschoen van type urban sport, die voldoet aan de laatste veiligheidsstandaards, zwarte kleur.
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3 / 4-5 / 5-1**.
- Bovendeel van **Putek® CAP** textiel, uiterst bestand tegen schuren, Waterafstotend en ademend.
- 3D SURF** mesh binnenvoering met honingraatstructuur, verbetert de perifere ventilatie van de voet en droogt snel.
- Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- Sluiting met veters over 5 paar oogjes niet-metalen. Zwart plat kant 120 cm plus een tweede gekleurd kant in de doos.
- Thermoregulerende en ergonomische Air&Shock-inlegzool**. De structuur met luchtvacuatiekkanalen en perforaties verbetert het klimaatcomfort in de schoen en zijn ontwerp in twee materialen biedt een optimaal comfort tijdens het lopen.
- Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- Veiligheidsneus **Xetane B** bi-materiaalhars met vezelversterking bestand tegen 200J. Amagnetisch en athermisch. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$  mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- J-Quartz-zool** in PolyUrethaan met dubbele dichtheid, uitgerust met het **JAL'GRIP**-systeem, genormaliseerde dubbele vrijstaande hiel **LG** voor meer grip op de spijlen van ladders en een maximale veiligheid voor werken op hoogt.

#### Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,39** ( $\geq 0,31$ )

B- Van voor naar achter **0,42** ( $\geq 0,36$ )

#### Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,24** ( $\geq 0,19$ )

D- Van voor naar achter **0,25** ( $\geq 0,22$ )

#### ➤ Contactlaag met de grond van polyurethaan bi-dichtheid :

- Goede weerstand tegen slijtage en tractie.
- Absorptie van de schokken op de hiel  $\geq 20$  joules.
- Dubbele vrijstaande hiel met welvingszone van  $\geq 35$  mm en transversale noppen van  $\geq 1,5$  mm diepte.
- Comfortlaag in polyurethaan met dichtheid 0,45 voor maximale soepelheid en een goede demping van schokken en trillingen.



**Jallatte®**

www.jallatte.com

|                                 |                                          |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Gewicht                         | Bruto (42) : 1392 g / Neto (42) : 1176 g |                 |
| Maat                            | 35 tot 42                                | 43 tot 48       |
| Verpakking                      | 10 paar                                  |                 |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130                          | 335 x 244 x 130 |
| Afmetingen dozen (mm)           | 685 x 440 x 356                          | 680 x 514 x 356 |