

JYJY506 JALMAGMA

SPECIALS



EN ISO 20345:2022 S3S SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 WG
Van 38 tot 48



Resistance
du cuir aux
projections
(métal en fusion)



PULL-UP



- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur
- **SYNERGY Vibram® binnenzool met Infinergy® van BASF**
- Type B aluminium eindkap en niet-metalen punctiebestendig S
- Antistatisch

- ❖ Hoge veiligheidsschoen, speciaal ontworpen voor werkzaamheden waarbij men in contact komt met gesmolten metaaldeeltjes, **voorzien van anti-vermoeidheidstechnologie**. De schachthoogte bij maat 42 bedraagt 175 mm.
- ❖ Schoenboven van waterafstotend volnerfleur met pull-up-afwerking, bestand tegen de effecten van spatten van gesmolten metaal volgens de norm **EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020, WG**-markering.
- ❖ Schoen gemaakt met een minimum aan naden. Naden gemaakt met vlamvertragend **Kevlar®** garen voor een betere weerstand tegen spatten van gesmolten metaal.
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Bovenkant van de schacht van leer, volledig gevoerd met leer en gewatteerd voor een beter comfort en een betere bescherming ter hoogte van de enkels en de achillespees. Heel comfortabel bij het stappen.
- ❖ Sluiting met flap en klittenband aan de binnenkant van de voet, zorgt ervoor dat de voet goed in de schoen past en dat de schoen snel uitgetrokken kan worden. Leren plooi onder de flap om te voorkomen dat er vuildeeltjes in de schoen terechtkomen.
- ❖ Brandwerende achterband voor gemakkelijker aantrekken.
- ❖ **SOFT** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van $\varnothing 3$ mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innovatieve Synergy Vibram®** buitenzool in **CA / PU /** en invoegen in **E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane** bekend als **Infinergy® van BASF** voor uitzonderlijke demping en een buitengewoon vermogen om meer dan **55%** van de tijdens het lopen opgebouwde energie vrij te geven (Rebound test **EN ISO 8307**). Uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbel genormaliseerde niet-hooked **LADDER GRIP, LG**-markering volgens **norm EN ISO 20345:2021**, maakt bevestiging aan ladders mogelijk en voorkomt het risico om van een hoogte te vallen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,40** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,41** ($\geq 0,36$)
Aanvullende eis SR : Keramische vloer /
glycerine
C - Heel vooruit **0,31** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,31** ($\geq 0,22$)

- **VIBRAM®** rubberen buitenzool. Dubbele versterking aan hiel
- **Tussenlaag van E-TPU** met geringe dichtheid **van 0,25**.
 - Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
 - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
 - Goede chemische weerstand.
 - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
 - **Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**



Jallatte®

www.jallatte.com

Gewicht	Bruto (42) : 1900 g / Neto (42) : 1594 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356