

JALOSBERN SAS

J0662

Softane™

Avant-Garde



0%
METAL



- Schacht van AP 23 nerfleer
- Zool **SOFTANE™ bidensity**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model rangers-type, natuurlijke kleur. Hoogte van de schacht 19,5 cm (maat 42).
- ❖ Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte:
 - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Bovenkant van de schacht van leer, volledig gevoerd met leer en gewatteerd voor een beter comfort en een betere bescherming ter hoogte van de enkels en de achillespees. Heel comfortabel bij het stappen.
- ❖ Leren kraag voor volledige dichtheid, voorkomt doordringen van vloeistof of vuil in de schoen.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Sluiting met veters over 7 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 120 cm.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan **en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF**, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool **FleXtane™ By Jallatte**, conform de norm **22568-4 : 2021**, antistatisch, 100 % composiet, rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,38** (>0,32) - Tal **0,30** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.10
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 30 Joules
- ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm³.
- ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
- ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Gewicht	Bruto (42): 1478 g / Netto (42): 1260 g
Maat	35 tot 48
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte®**

www.jallatte.com