

JALPOLE SAS JJS11

SoftaneTM
Avant-Garde



- Schacht van AP 23 nerfleer
- Zool **SOFTANE**TM bimatière
- Antistatisch
- Veiligheidsneus polymeer / Perforatiebestendige tussenzool metaal

- ❖ Veiligheidslaars, natuurlijke kleur.
- ❖ Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte:
 - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Schrijlgingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Voering integrale slof van **GORE-TEX**[®], waterdicht beschermend membraan dat de voet laat ademen. Dit membraan houdt de wind tegen, zorgt voor een perfecte thermische isolatie en zorgt ervoor dat het vocht naar buiten kan worden afgevoerd.
- ❖ Volledige binnenzool, uitneembaar, antibacterieel behandeld, anatomisch en met hielschokdemper. Hoge zweetabsorptie- en desorptiecapaciteiten.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Zool van **Softane**TM bimateriaal uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,38** (>0,32) - Tal **0,30** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ❖ SoftaneTM comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.10
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 30 Joules
- ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm3.
- ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
- ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Gewicht	Bruto (42) : 1668 g / Neto (42) : 1360 g
Maat	37 tot 48
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte**[®]

www.jallatte.com